

projectnr. 20.110
project Elion Park
plaats Den Haag
betreft afwerkstaat algemene ruimten
versie
datum 15-1-2021

Algemene ruimten

ruimte	vloer	vloerafwerking	wand	wandafwerking	plint	plafond	opmerking
KELDER - SOUTERRAIN							
stallingsruimte voor motorvoertuigen	beton, monolitisch	vloercoating, RAL 7030	ihwg beton / kalkzandsteen	sauswerk (wit) over beton	geen	on- en geïsoleerde hwc	
stallingsruimte voor motorvoertuigen t.p.v. parkeren	beton, monolitisch	vloercoating met witte belijning en nummer	ihwg beton / kalkzandsteen	sauswerk (wit) over beton	geen	on- en geïsoleerde hwc	
hydrofoor	beton, monolitisch	vloercoating	ihwg beton / kalkzandsteen	geen	geen	on- en geïsoleerde hwc	
hal t.p.v. lift	beton	tegels fabr. Porcelanosa, afm. 1200x1200 mm, beige/lichtgrijs	ihwg beton / kalkzandsteen	stuc- sauswerk (licht grijs) RAL 9002	hout, h=200 mm, geschilderd	geïsoleerde hwc	
techniek	beton, monolitisch	vloercoating	ihwg beton / kalkzandsteen	geen	geen	on- en geïsoleerde hwc	
berging (gemeenschappelijk) , containerruimte	beton, monolitisch	vloercoating	ihwg beton / kalkzandsteen	geen	geen	on- en geïsoleerde hwc	
berginggang - maisonette zijde	beton, monolitisch	vloercoating	(voorzet)wand gipsbepl. / kzst	sauswerk (wit)	hout, h=90 mm, geschilderd	on- en geïsoleerde hwc	
berginggang - bergings zijde	beton, monolitisch	vloercoating	ihwg beton / kalkzandsteen	sauswerk (wit)	hout, h=90 mm, geschilderd	on- en geïsoleerde hwc	
prive berging bnr. 2, 3 en 4	beton	dekvloer d=70 mm	(voorzet)wand gipsbepl. / cellenbeton	sausklare afwerking	geen	sausklaar	
prive berging bnr. 1 en bnr. 5 t/m 22	beton, monolitisch	vloercoating	ihwg beton / kalkzandsteen	geen	geen	on- en geïsoleerde hwc	
overige ruimte in woning bnr. 1, 2, 3 en 4	beton	dekvloer d=70 mm	ihwg beton, gipsbeplating en cellenbeton	sausklare afwerking	geen	sausklaar	
TRAPPENHUIZEN							
hoofdrappenhuis	trappen prefab beton	geen	ihwg beton / prefab beton	stuc- sauswerk (licht grijs) RAL 9002	geen	geen	glazen balustrade t.p.v. 5e verd.
hoofdrappenhuis	bordes prefab beton	geen	ihwg beton / prefab beton	stuc- sauswerk (licht grijs) RAL 9002	geen	on- en geïsoleerde hwc, naturel	
hoofdrappenhuis 5e verdieping	verdiepingsvloer	geïsoleerde dekvloer d=100 mm	ihwg beton / prefab beton	stuc- sauswerk (licht grijs) RAL 9002	geen	geïsoleerde hwc plaat, grijs	
noodtrappenhuis	vlucht- en spil trappen staal / hekken	geen	ihwg beton / prefab beton	geen	geen	geen	staal poedercoating, kleur n.t.b.
noodtrappenhuis	verdiepingsvloer	dekvloer d=100 mm	ihwg beton / prefab beton	geen	geen	geen	
noodtrappenhuis 4e verdieping	verdiepingsvloer	dekvloer d=100 mm	ihwg beton / prefab beton	geen	geen	geïsoleerde hwc plaat, grijs	
BEGANE GROND (en VIDE)							
entreehal	ihwg beton	dekvloer met schoonloopmat	hsb, gipsbeplating, cellenbeton	sauswerk (licht grijs) RAL 9002	hout, h=200 mm, geschilderd	akoestisch spuitwerk, wit	
entreehal	ihwg beton	tegels fabr. Porcelanosa, afm. 1200x1200 mm, beige/lichtgrijs	hsb, gipsbeplating, cellenbeton, prefab beton	sauswerk (licht grijs) RAL 9002	hout, h=200 mm, geschilderd	akoestisch spuitwerk, wit	
trap	prefab beton	tegels	hsb, gipsbeplating, cellenbeton, prefab beton	sauswerk (licht grijs) RAL 9002	geen	akoestisch spuitwerk, wit	
hal tussen lift en trappenhuis	ihwg beton	tegels fabr. Porcelanosa, afm. 1200x1200 mm, beige/lichtgrijs	hsb, gipsbeplating, cellenbeton, prefab beton	sauswerk (licht grijs) RAL 9002	hout, h=200 mm, geschilderd	akoestisch spuitwerk, wit	
VERDIEPINGEN							
hal	ihwg beton	tegels fabr. Porcelanosa, afm. 1200x1200 mm, beige/lichtgrijs	hsb, gipsbeplating, cellenbeton, prefab beton	sauswerk (licht grijs) RAL 9002	hout, h=200 mm, geschilderd, wit	akoestisch spuitwerk, wit	glazen balustrade t.p.v. vide 1e verd.